

VYHLÁSENIE O ÚŽITKOVÝCH VLASTNOSTIACH č. 8/BB/2019

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:
Betónová debniacá tvárnica
2. Zamýšľané použitie alebo použitia:
Betónové debniace tvárnice na suché pokladanie bez malty, a potom na vyplnenie betónom alebo maltou pre vonkajšie, vnútorné a priečne steny.
3. Výrobca:
**BRUK-BET Sp. z o.o.
Nieciecza 199, 33-240 Żabno, Poľsko**
4. Systém hodnotenia a verifikácie stálosti úžitkových vlastností:
Systém 4
5. Harmonizovaná norma:
PN-EN 15435:2008 – „Debniace tvárnice z hladkého a ľahkého betónu – Funkcie a výkonnosť produktu“.
6. Vyhlásené úžitkové vlastnosti:

Základné charakteristiky		Úžitkové vlastnosti		
Rozmery a odchýlky v rozmeroch	Rozmery (mm)	500x240x250	500x300x250	500x365x250
	dĺžka	500 +/- 5 [mm]	500 +/- 5 [mm]	500 +/- 5 [mm]
	šírka	240 +/- 5 [mm]	300 +/- 5 [mm]	365 +/- 5 [mm]
	výška	250 +/- 5 [mm]	250 +/- 5 [mm]	250 +/- 5 [mm]
	Plocha mriežkovej komory (AR) (mm ²)	8240	11600	15960
Zmršťovanie pod vplyvom sušenia/Lineárne zmeny pod vplyvom vlhkosti		NPD		
Reakcia na oheň		Klasa A1		
Priepustnosť vodnej pary		5/15 (Tabuľkový pomer difúzie vodnej pary podľa normy PN-EN 1745)		
Mechanická pevnosť	Pevnosť v ťahu	≥1,1 N/mm ²	≥1,1 N/mm ²	≥1,0 N/mm ²
	Pevnosť stien pre ohýbanie	≥6,1 N/mm ²	≥6,2 N/mm ²	≥6,0 N/mm ²
Vzduchová nepriezvučnosť		NPD		
Tepelný odpor		NPD		
Trvanlivosť		Nevystavujte vonku		

Úžitkové vlastnosti vyššie uvedeného výrobku sú v zhode so súborom deklarovovaných úžitkových vlastností. Toto vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť vyššie uvedeného výrobcu.

V mene výrobcu podpísal: Łukasz Lechowicz – Zástupca hlavného technologa, Vedúci laboratória


 Z-C.A GŁÓWNEGO
 TECHNOLOGA
 KIEROWNIK LABORATORIUM
 mgr inż. Łukasz Lechowicz

Nieciecza, dňa 30.4.2019

(dátum a miesto vystavenia)

(podpis)