

DONICE BETONOWE

KARTA PRODUKTU

Donice betonowe prostokątne i kwadratowe o regularnej formie inspirowanej kształtem klasycznej kostki, świetnie sprawdzą się jako wolnostojące elementy na przydomowych podjazdach i przy wejściach do budynków, rozdzielając strefy komunikacyjne od zielonych. Stanowią podstawę kwietników oraz niedużych krzewów. Mogą także zostać wykorzystane jako eleganckie obudowy do wmontowania koszy na śmieci przy traktach miejskich oraz w parkach.

Donice betonowe pryzmowe doskonale komponują się z nowoczesną formą budynków mieszkalnych. Ich smukły kształt i wysokie na 90 cm ścianki o stożkowym i trapezowym kształcie, zwężającym się ku podstawie, pozwalają w elegancki sposób wyeksponować rośliny kwitnące oraz niskopienne drzewka i krzewy. Zabudowane na skraju tarasu przydomowego stanowią tło dla nawierzchni oraz tworzą zaciszne enklawy dla wypoczywających domowników. W zestawieniu z modernistyczną architekturą miejską i komercyjną, współgrają z minimalistycznymi ozdobami i prostymi bryłami budynków.



FORMATY:

DONICE PROSTOKATNE

40x80x40 | 80x80x40 | 40x120x40
50x50x100 | 50x100x50 | 50x50x50 | 40x40x45

DONICE TRAPEZOWE

30x30x50x50x90 | 40x40x60x60x120

DONICE STOŻKOWE

∅ 45 x ∅ 30x90 | ∅ 60 x ∅ 40x120

ZASTOSOWANIE:

Donice z betonu architektonicznego mogą być stosowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.

Przygotowanie podłoża: Podłoże pod produktami z betonu musi być równe, stabilne i wypoziomowane.

Wypełnienie donicy: Przed obsadzeniem zaleca się wypełnienie dna donicy warstwą drenażu np. keramzytu lub grysu, przykrytego geowłókniną oddzielającą drenaż od ziemi, umożliwiającą odpływ nadmiaru wody przez dno. Grubość warstwy drenażu powinna wynosić od 10 do 15 cm.

Dodatkowo zalecane jest wyłożenie od wewnątrz ścian donicy płytami styropianowymi grubości 1-2 cm w celu ograniczenia działania pęcznienia gruntu pod wpływem mrozu oraz ochrony korzeni roślin.