

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 19/FUG/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Krawężnik drogowy STANDARD
2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4 (Patrz Identyfikacja oznaczeń elementu):
Krawężnik drogowy (typ) (wymiar) – (kolor)
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Krawężnik drogowy typu STANDARD (monokolorowy) do zastosowań zewnętrznych, do wykończenia dróg przeznaczonych dla ruchu pieszego i kołowego zgodnie ze stosowaną zharmonizowaną specyfikacją techniczną EN 1340:2003 – „Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań”
4. Producent:
**Bruk-Bet Sp. z o.o. – Nieciecza 199 – 33-240 Żabno
Zakład produkcyjny nr 8 – 42-443 Fugasówka, ul. Reja 4**
5. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4
6. Norma zharmonizowana:
EN 1340:2003 – „Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań”
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe	Wysokość, długość: ± 5 mm Szerokość: ± 3 mm	EN 1340:2003 EN 1340:2003/AC:2006
Reakcja na ogień	Klasa A1	EN 1340:2003 EN 1340:2003/AC:2006
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	NPD	EN 1340:2003 EN 1340:2003/AC:2006
Emisja azbestu	Brak zawartości azbestu	EN 1340:2003 EN 1340:2003/AC:2006
Wytrzymałość na zginanie	Wytrzymałość charakterystyczna: 5,0 MPa Minimalna wytrzymałość: 4,0 MPa	EN 1340:2003 EN 1340:2003/AC:2006
Nasiąkliwość	Klasa 2 (B)	EN 1340:2003 EN 1340:2003/AC:2006
Odporność na ścieranie	Klasa 4 (I)	EN 1340:2003 EN 1340:2003/AC:2006
Odporność na zamrażanie/rozmarzanie z udziałem soli odładzających	Klasa 3 (D)	EN 1340:2003 EN 1340:2003/AC:2006

Odporność na poślizg/poślizgnięcie	Zadawalająca	EN 1340:2003 EN 1340:2003/AC:2006
Współczynnik przewodności cieplnej	NPD	EN 1340:2003 EN 1340:2003/AC:2006
Trwałość	Zadawalająca	EN 1340:2003 EN 1340:2003/AC:2006

Identyfikacja oznaczeń elementów (Patrz punkt 2):

typ	wymiar	kolor
1. prosty	1. 15/12x25x100 cm	1. szary
2. prosty najazdowy	2. 15/12x30x100 cm	2. czerwony
3. prosty wjazdowy	3. 20/17x25x100 cm	
4. łukowy zewnętrzny R=0,5;1;3;5 m	4. 20/17x30x100 cm	
5. łukowy wewnętrzny R=0,5 m	5. 15x22x100 cm	
6. skośny lewy	6. 30x15/21x50 cm	
7. skośny prawy	7. 15x30/22x100 cm	
	8. 12/9x25x100 cm	
	9. 20x22x100 cm	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana została zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(a):

Łukasz Lechowicz – Kierownik Laboratorium

(nazwisko i stanowisko)

Kierownik Laboratorium
Pełnomocnik ZKP

mgr inż. Łukasz Lechowicz

FUGASÓWKA dn. 26.01.2015r.

(data i miejsce wystawienia)

(podpis)

EN 1340:2003 EN 1340:2003/AC:2006	Klasa A)	Kategoria ogólna
EN 1340:2003 EN 1340:2003/AC:2006	NPD	Oporność na działanie ognia
EN 1340:2003 EN 1340:2003/AC:2006	Brak zważności aspektu	Emisja dymu
EN 1340:2003 EN 1340:2003/AC:2006	Wymagalność charakteryzująca: 2,0 MPa Minimalna wymagalność: 4,0 MPa	Wymagalność w ogniu
EN 1340:2003 EN 1340:2003/AC:2006	Klasa 3 (B)	Niepalność
EN 1340:2003 EN 1340:2003/AC:2006	Klasa 4 (I)	Oporność na ścieranie
EN 1340:2003 EN 1340:2003/AC:2006	Klasa 3 (D)	Oporność na