

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 24/BB/2018

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Betonowy pustak szalunkowy
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Betonowe pustaki szalunkowe przeznaczone do układania na sucho z lub zaprawą, a następnie do wypełnienia betonem lub zaprawą, do ścian zewnętrznych, wewnętrznych, działowych.
3. Producent:
**BRUK-BET Sp. z o.o.
Nieciecza 199, 33-240 Żabno**
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4
5. Norma zharmonizowana:
PN-EN 15435:2008 – „Pustaki szalunkowe z betonu zwykłego i lekkiego – Cechy wyrobu i właściwości użytkowe”.
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe		
Wymiary i odchyłki wymiarów	Wymiary (mm)	500x240x250	500x300x250	500x365x250
	długość	500 +/- 5 [mm]	500 +/- 5 [mm]	500 +/- 5 [mm]
	szerokość	240 +/- 5 [mm]	300 +/- 5 [mm]	365 +/- 5 [mm]
	wysokość	250 +/- 5 [mm]	250 +/- 5 [mm]	250 +/- 5 [mm]
	Powierzchnia komory siatki (AR)(mm ²)	8240	11600	15960
Kurczenie pod wpływem suszenia/Zmiany liniowe pod wpływem wilgoci		NPD		
Reakcja na ogień		Klasa A1		
Przepuszczalność pary wodnej		5/15 (Tabelaryczny współczynnik dyfuzji pary wodnej wg Normy PN-EN 1745)		
Wytrzymałość mechaniczna	Wytrzymałość środników na rozciąganie	≥1,1 N/mm ²	≥1,1 N/mm ²	≥1,0 N/mm ²
	Wytrzymałość ścianek na zginanie	≥6,1 N/mm ²	≥6,2 N/mm ²	≥6,0 N/mm ²
Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych		NPD		
Oporność termiczna		NPD		
Trwałość		Nie ekspozować na zewnątrz		

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana została zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał: Technolog, Kontroler Produkcji

Nieciecza, dn. 06.08.2018 r

(data i miejsce wystawienia)

TECHNOLOG
KONTROLER PRODUKCJI



mgr inż. Łukasz Lechowicz

(podpis)