

DRŽAVNA DEKLARACIJA KORISNIH SVOJSTAVA
broj 14/BB-N/2019

1. Naziv i trgovački naziv građevinskog proizvoda:
Dekorativni kamen RELIEF.
2. Označenje tipa građevinskog proizvoda:
Dekorativni kamen RELIEF.
3. Predviđena namjena ili namjene:
Sitnodimenzivni elementi RELIEF izrađeni iz betona su namjenjeni za izradu zidnih obloga unutar i spolja građevinskih objekata i spoljnih obloga površine baštenskih i sobnih kamina. Svi elementi izrađeni iz gipsa namjenjeni su za izradu zidnih obloga unutar prostorija.
4. Naziv i adresa sjedišta proizvođača i mjesto proizvodnje proizvoda:
BRUK-BET Sp. z o.o.
Nieciecza 199, 33-240 Żabno
Proizvodni zavod: 33-240 Żabno , Niececza 199
5. Naziv i adresa sjedišta ovlaštenog predstavnika, ukoliko je imenovan: **Ne odnosi se.**
6. Državni sistem primjenjen za ocjenu i verifikaciju postojanosti korisnih svojstava: **Sistem 4**
7. Državna tehnička specifikacija:
 - 7a. Poljski standard proizvoda: **Ne odnosi se**
Naziv akreditirane jedinice za certifikaciju, broj akreditacije i broj državnog certifikata ili naziv akreditiranog laboratorija i broj akreditacije: **Ne odnosi se.**
 - 7b. Državna tehnička ocjena: **Tehnička Aprobata ITB Broj AT-15-7012/2015 „Sitnodimenzivni elementi RELIEF iz dekorativnog kamena za izradu zidnih obloga”**
Jedinica za tehničku ocjenu/Državna jedinica za tehničku ocjenu: **Institut Građevinske Tehnike, 00-611 Warszawa, ul Filtrowa 1**
Naziv akreditirane jedinice za certifikaciju, broj akreditacije i broj certifikata: **Ne odnosi se.**
8. Deklarirana korisna svojstva:

Osnovne karakteristike građevinskog proizvoda za predviđenu primjenu ili primjene	Deklarirana korisna svojstva			Primjedbe
	običan beton	keramziteton	gips	
Dopuštena odstupanja dimenzije: - pločice debljine ≤ 1,0 cm - pločice debljine ≥ 1,0 cm	± 2,5 mm ± 5 mm	± 2,5 mm ± 5 mm	± 5 mm	-
Svojstva betona: - klasa čvrstoće na pritisak - čvrstoća na savijanje, MPa - gustina betona u suvom stanju, kg/m ³	≥ C30/37 ≥ 6,0 2200 ± 5%	≥ L8/9 ≥ 3,0 1350 ± 5%	≥ 11,0 MPa ≥ 4,0 1050 ± 10%	-
Propustljivost za vlagu %	≤ 7	≤ 15	-	-
Sadržaj vlage %	-	-	≤ 6	-
Otpornost na smrzavanje i razmrzavanje	Poslije 50 ciklusa nema gubitka mase	Poslije 25 ciklusa nema gubitka mase	-	-

9. Korisna svojstva gore određenog proizvoda suglasna su sa svim navedenim u tački 8 deklariranim korisnim svojstvima. Ova državna deklaracija korisnih svojstava je izdana suglasno sa zakonom od 16 travnja 2004 god. o građevinskim proizvodima, na isključivu odgovornost proizvođača.

U ime proizvođača potpisao je: Łukasz Lechowicz – Tehnolog

Nieciecza, dana 30.04.2019 god.

(datum i mjesto izdanja)


 Z-C-A GŁÓWNEGO
 TECHNOLOGA
 KIEROWNIK LABORATORIUM
 mgr inż. Łukasz Lechowicz
 (nečitak potpis)