

TUZEMSKÉ PROHLÁŠENÍ O UŽITKOVÝCH VLASTNOTECH č. 14/BB-N/2019

1. Obchodní název a název stavebního materiálu:
Dekorační kámen RELIEF.
2. Označení typu stavebního materiálu:
Dekorační kámen RELIEF.
3. Určené použití nebo druhy použití:
Drobnorozměrné části RELIEF jsou vyrobené z betonu a jsou určeny pro použití jako vnější a zevnější nástěnní obklady budov a zevnější obklady zahradních a vnějších krbů. Všechny části jsou vyrobené ze sádry a jsou určeny pro výzdobu zdí uvnitř místnosti.
4. Název a adresa sídla výrobce a místo výroby zboží:
**BRUK-BET Sp. z o.o.
Nieciecza 199, 33-240 Żabno
Výrobní továrna: 33-240 Żabno , Nieciecza 199**
5. Název a adresa sídla obchodního zástupce, pokud byl ustanovený: **Nehodí se.**
6. Tuzemský systém pro hodnocení a ověřování stability užitkových vlastností : **System 4**
7. Tuzemská technická specifikace:
 - 7a. Polská norma výrobku: **Nehodí se**
Název akreditovaného certifikujícího subjektu, číslo akreditace a číslo tuzemského certifikátu nebo název akreditované laboratoře/i a číslo akreditace: **Nehodí se.**
 - 7b. Tuzemské technické hodnocení: **Technické Schválení ITB Č. AT-15-7012/2015 „Drobnorozměrné části RELIEF z dekoračního kamene určené pro výrobu stěnných obkladů“**
Subjekt pro technické hodnocení/Státní subjekt technického hodnocení: **Instytut Techniki Budowlanej, 00-611 Warszawa, ul Filtrowa 1**
Název akreditovaného certifikačního subjektu, číslo akreditace a číslo certifikátu: **Nehodí se.**
8. Prohlašované užitkové vlastnosti:

Základní charakteristika stavebního materiálu pro určené použití	Prohlašované užitkové vlastnosti			Poznámky
	Obyčejný beton	keramzytobeton	sádra	
Přípustné odchylky rozměrů: - tloušťka desek ≤ 1,0 cm - tloušťka desek ≥ 1,0 cm	± 2,5 mm ± 5 mm	± 2,5 mm ± 5 mm	± 5 mm	-
Vlastnosti betonu: - třída odolnosti vůči stlačování - odolnost vůči ohýbání, MPa - hustota betonu v suchém stádiu kg/m ³	≥ C30/37 ≥ 6,0 2200 ± 5%	≥ L8/9 ≥ 3,0 1350 ± 5%	≥ 11,0 MPa ≥ 4,0 1050 ± 10%	-
Nasáklivost %	≤ 7	≤ 15	-	-
Obsah hydratizace %	-	-	≤ 6	-
Odolnost vůči námrazování a rozmrazování	Po 50 cyklusech žádné ztráty hmotnosti	Po 25 cyklusech žádné ztráty hmotnosti	-	-

9. Užitkové vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou v souladu se všemi vlastnostmi popsány v bodě 8 Toto tuzemské prohlášení o užitkových vlastnostech je vydaná v souladu s zákonem ze dne 16 dubna 2004r. o stavebních výrobcích s výhradnou zodpovědností výrobce.

Jménem výrobce podepsal: Łukasz Lechowicz – Technolog

Nieciecza, dn. 30.04.2019r.

(datum a místo vystavení)

Z-C-A GŁÓWNEGO
TECHNOLOGA
KIEROWNIK LABORATORIUM
mgr inż. Łukasz Lechowicz

(podpis)