

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 15/BB-T/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Stopnie blokowe Novator, Stopnie blokowe Baza, Architect Stopnie blokowe Rezydencja, Stopnie blokowe Rezydencja Romantica, Stopnie blokowe Rezydencja Profit, Architect Stopnie okładzinowe Rezydencja, Bloki schodowe Uni Split, Bloki schodowe Belka Ogrodowa, Bloki schodowe Trawertyn, Bloki schodowe Kaveró, Architect Płyta podestowa Rezydencja, Cokolik Rezydencja, Bieżnia dla wózków Rezydencja
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Betonowy element systemów schodowych.
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Elementy systemów schodowych do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych, w miejscach publicznych i na terenach prywatnych, nie podlegające obciążeniu od ruchów pojazdów oraz działania soli odładzających, do zastosowań pojedynczych lub zespołowych.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
**BRUK-BET Sp. z o.o.
Nieciecza 199, 33-240 Żabno
Zakład produkcyjny: 33-102 Tarnów , ul. Mroźna 18**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **Nie dotyczy.**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 - 7a. Polska norma wyrobu: **Polska norma PN EN 13198 „Prefabrykaty z betonu. Elementy małej architektury ogrodów i ulic”.**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **Nie dotyczy.**
 - 7b. Krajowa ocena techniczna: **Nie dotyczy.**
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **Nie dotyczy.**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **Nie dotyczy.**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: - wymiar główny ≤ 1 m - wymiar główny > 1 m	±5 mm ±15 mm	-
Nasiąkliwość	≤ 7%	-
Minimalna klasa betonu	C 30/37	-
Inne cechy wyrobów		
Odporność na poślizg/poślizgnięcie (dotyczy wyrobów szlifowanych - Terazzo)	Zadawalająca	Badanie wg normy PN EN 13748-2

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał: Łukasz Lechowicz – Technolog, Kontroler Produkcji

Nieciecza, dn. 08.06.2017r.

(data i miejsce wystawienia)

TECHNOLOG
KONTROLER PRODUKCJI



mgr inż. Łukasz Lechowicz
(podpis)