

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 39/TT/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Pustak stropowy TERMALICA TS 3,0-500 z autoklawizowanego betonu komórkowego.
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Pustak stropowy TERMALICA TS 3,0-500.
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Elementy ukształtowane w sposób umożliwiający zapelnienie przestrzeni międzybelkowej, przeznaczone do wykonywania stropów gęstożebrowych zespolonych.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
**BRUK-BET Sp. z o.o.
Nieciecza 199, 33-240 Żabno
Zakład produkcyjny: Tarnów, ul. Mroźna 18.**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **Nie dotyczy.**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 - 7a. Polska norma wyrobu: **PN-B-19504:2004 – Prefabrykaty z betonu. Stropy gęstożebrowe zespolone. Pustaki.**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **Nie dotyczy.**
 - 7b. Krajowa ocena techniczna: **Nie dotyczy.**
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **Nie dotyczy.**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **Nie dotyczy.**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wymiary pustaków	Długość: 249±2mm Szerokość: 595±2mm Wysokość: 200±2mm	-
Wady i uszkodzenia	Brak rys i pęknięć	-
Masa	19±0,2kg	-
Nośność na obciążenie zewnętrzne	Brak zarysowań i pęknięć przy obciążeniu siłą 2kN przez 15min.	-
Mrozoodporność	Ubytek masy po 15 cyklach zamrażania/rozmarzania do 10%	Badanie wg normy EN 15304
Reakcja na ogień	Euroklasa A1	Eurokod
Substancje szkodliwe (niebezpieczne)	Brak	-

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał: Adam Liro – Pełnomocnik ds. Zakładowej Kontroli Produkcji

Nieciecza, dn. 23.03.2017r.

(data i miejsce wystawienia)

PEŁNOMOCNIK ds. ZAKŁADOWEJ
KONTROLI PRODUKCJI

mgr inż. Adam Liro

(podpis)