



KLEJ USZCZELNIAJĄCY DO DASZKÓW

Uszczelnienie, klejenie i fugowanie daszków ogrodzeń betonowych oraz płyt z kamienia naturalnego. Nadaje się do takich powierzchni jak: beton, marmur, porcelana, drewno, aluminium (także lakierowane) stal, żelazo, płyty cementowe, tynki gipsowe, płyty poliuretanowe, styropian.

Przed użyciem powierzchnie należy dokładnie oczyścić, muszą być wolne od kurzu i tłuszczu.

SPOSÓB UŻYCIA

Podłoże musi być suche, czyste, wolne od kurzu i tłuszczu. Lekkie nawilżenie podłoża spowoduje silniejszą adhezję. Aplikacja kleju musi być prowadzona w temperaturze od + 5°C do + 40°C.

BRUK-BET FILLER należy użyć w ciągu 5 minut od nałożenia.

Klejone elementy muszą być dociskane przez 15-20 min.

ZALETY

BRUK-BET FILLER jest jednoskładnikowym klejem/uszczelniaczem na bazie polimerów, szybko utwardzającym się pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu.

- przyjazny dla środowiska, nie zawiera rozpuszczalników
- tworzy bardzo elastyczną spoinę
- brak zmian w objętości - nie „kurczy się”
- odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
- bardzo dobra przyczepność do mokrych powierzchni
- wysoka wydajność
- posiada właściwości tłumienia drgań i hałasu
- wysoka odporność na wodę i rozpuszczalniki
- idealnie przezroczysta spoina
- dobre właściwości tiksotropowe.

ILOŚĆ W OPAKOWANIU

290ml