



GRUNT DO KAMIENIA DEKORACYJNEGO

Uniwersalny grunt przeznaczony do gruntowania powierzchni chłonnych i porowatych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Zalecany do gruntowania podłoża betonowych, płyt cementowych, płyt gipsowych, gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych. Stosowany pod płyty betonowe i gipsowe, tynki, gładzie i farby.


SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie podłoża: podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów i smarów.

Aplikacja: preparat jest wyrobem gotowym do użycia - nie rozcieńczać i nie dodawać jakichkolwiek substancji. Nakładać pędzlem lub wałkiem jedną warstwę. Na podłoża bardzo chłonne i słabe zaleca się naniesienie drugiej warstwy preparatu poprzecznie do pierwszej na jeszcze wilgotną warstwę pierwszą. Temperatura stosowania +5°C do +30°C.

PRZECHOWYWANIE I OPAKOWANIE

Emulsję należy przewozić i przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze od +5°C do +40°C. Okres przydatności do użycia emulsji wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Narzędzia czyścić za pomocą wody. W razie kontaktu z oczami przemyć natychmiast dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Nie przechowywać w temp. większej niż +5°C. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.



IŁOŚĆ W OPAKOWANIU

1 L, 5L

ZUŻYCIE

0,5-0,2 L / m²