



BRUK-BET[®]

RENOVATOR

IMPRES

5L

Wodorozcieńczalny impregnat do kostki brukowej.

www.bruk-bet.pl

RENOVATOR IMPREX



Skoncentrowany, wodorozcieńczalny impregnat bardzo wysokiej jakości i trwałości z filtrem UV służący do impregnacji wszelkiego rodzaju kostek i płyt brukowych różnych producentów. Intensyfikuje kolor, wzmacnia powierzchnię, pokrywa zarysowania i wykłity jednocześnie nie tworząc dodatkowej powłoki. Zabezpiecza przed wchłanianiem trudnych do czyszczenia zabrudzeń, w tym olejowych, ułatwia utrzymanie czystości poprzez łatwe zmywanie.

SPOSÓB UŻYCIA

Powierzchnia przeznaczona do impregnacji powinna być sucha, czysta i nie zatłuszczona. Impregnacji należy dokonać po wszystkich pracach związanych z obróbką impregnowanego materiału. Na przygotowaną powierzchnię nanieść równomiernie odpowiednią ilość impregnatu za pomocą wałka gąbkowego, pędzla lub natryskowo. Preparat gotowy do użycia, nie wymaga rozcieńczania. Zaleca się jednorazową aplikację impregnatu. Nie tworzyć kałuż. Opakowaniem każdorazowo przed użyciem wstrząsnąć lub dobrze wymieszać. Przy pierwszym impregnowaniu zaleca się przeprowadzić próbę na niewidocznym miejscu w celu oceny chłonności materiału oraz uzyskanego efektu. Nie stosować impregnatu na powierzchnie niechłonne. Aby uzyskać matową, bezpowłokową jednorodną i trwałą powierzchnię bruku nie zaleca się powtórnej impregnacji. Całkowity czas utwardzenia impregnatu to 7 dni. Czas schnięcia uzależniony od warunków atmosferycznych. Temperatura stosowania +5°C do +30°C.

UWAGA: preparat gotowy do użycia, nie wymaga rozcieńczania.

PRZECHOWYWANIE I OPAKOWANIE

Opakowanie gromadzić selektywnie wraz z opakowaniami z tworzyw sztucznych. Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W przypadku zachłapania oczu lub jeśli źle się poczujesz niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeśli to możliwe, pokaż etykietę. Termin przydatności do użycia 12 miesięcy w 20°C od daty produkcji. Data produkcji na spodzie opakowania. Narzędzia czyścić za pomocą wody.

ZUŻYCIE

0,1 L / m²

PRZED ZASTOSOWANIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z KARTĄ BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU LUB PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ NA OPAKOWANIU.

BRUK-BET sp. z o.o.
Nieciecza 199, 33-240 Żabno, Polska,
tel.: +14 644 44 44



5L

Data produkcji:

Termin przydatności do użycia 24 miesiące od daty produkcji.