



## PREPARAT DO USUWANIA WYKWITÓW WAPIENNYCH

Preparat do usuwania wykwitów wapiennych oraz zabrudzeń cementowych z wyrobów betonowych takich jak kostka brukowa, płyty tarasowe i inne. Czyści szybko i skutecznie przywracając naturalną strukturę i kolor powierzchni.

### SPOSÓB UŻYCIA

Przed zastosowaniem preparatu należy poleć ciepłą wodą powierzchnię przeznaczoną do czyszczenia. Płyn najlepiej nanosić opryskiwaczem na zabrudzoną powierzchnię i odczekać ok. 5-10 minut, a następnie wyczyścić szczotką. Czyszczoną powierzchnię należy obficie spłukać wodą i pozostawić do wyschnięcia.

W przypadku mocnego i intensywnego zabrudzenia zabieg powtórzyć. Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić testy sprawdzające działanie preparatu na podłożu. Temperatura stosowania +5°C do +25°C. Unikać czyszczenia na nagranych podłożach.

### PRZECHOWYWANIE I OPAKOWANIE

Preparat zużyć w ciągu 24 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Data produkcji jest numerem partii. Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu w oryginalnych, szczelnie zamkniętych pojemnikach, w temperaturach od +5°C do +25°C.

### INFORMACJE SPECJALNE



Niebezpieczeństwo



Uwaga

**ZUŻYCIE:** Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Może powodować korozję metali.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Nie wdychać gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Stosować rękawice ochronne. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. W PRZYPADKU POŁĄNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Zawartość/pojemnik usuwać do upoważnionego odbiorcy odpadów.

Produkt zawiera: Kwas chlorowodorowy, Kwas fosforowy, Kwas metanosulfonowy.

### IŁOŚĆ W OPAKOWANIU

1 L, 5L

### ZUŻYCIE

0,1-0,3 L/m<sup>2</sup> - w zależności od wielkości zabrudzenia, oraz rodzaju i chłonności podłoża