

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 4/BB/2022

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Betonowa kostka brukowa przepuszczalna Hydro Plus
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Wibroprasowana betonowa kostka brukowa przepuszczalna Hydro Plus typu Behaton Holland, Visio, Novator
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Pokrycia nawierzchni zewnętrznych z wykorzystaniem systemów odprowadzania wody opadowej odprowadzanej poprzez przepuszczalną strukturę kostek Hydro Plus.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
**BRUK-BET Sp. z o.o.
Nieciecza 199, 33-240 Żabno**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **Nie dotyczy.**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 - 7a. Polska norma wyrobu: **Nie dotyczy**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **Nie dotyczy.**
 - 7b. Krajowa ocena techniczna: **Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-20210671 wydanie 1 „Kostki brukowe, betonowe do pokrycia obszarów ruchu pojazdów i pieszych, Kostka brukowa przepuszczalna”**
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 03-302 Warszawa, ul Instytutowa 1**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **Nie dotyczy.**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu (charakterystyczna)	≥ 3,0 MPa	PN EN 1338:2005
Odporność na działanie mrozu bez środków odładzających	F 100	PN-B-06265:2018-10+Apl:2019-05
Odporność na ścieranie	30000 mm ³ /5000mm ²	PN EN 1338:2005
Odporność na poślizg/poślizgnięcie	≥ 50 STR	PN EN 1338:2005
Prześlakliwość wody	≥ 700 l/m ² /h	Procedura badawcza IBDiM

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał: Daniel Szkotak - Główny Technolog

Nieciecza, dn. 30.09.2022r.

(data i miejsce wystawienia)

GŁÓWNY TECHNOLOG

Daniel Szkotak
mgr inż. Daniel Szkotak

(podpis)